



3P PANEL





Güzel bir yaşam için güzel tasarımlar!

Geniş renk skalasına sahip AGT Paneller ile çocuk odasından mutfağınıza kadar tüm mekanlarınıza değer katın. 3P Premium Pet Panel, Trendy Panel ve Supramat serilerinin zengin dekor seçenekleri arasından dilediğinizi seçin, dekorasyonda yeniliği keşfedin.



Beautiful designs for a beautiful life!

Add value to all your spaces, from the children's room to your kitchen with AGT Panels, which have wide color scale.

Choose what you want from the rich decor options of AGT 3P Premium Pet Panel, Trendy Panel and Supramat panel series and discover innovation in decoration.

ÜRÜN PRODUCT	KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	ÖLÇÜ (mm) MEASUREMENT (mm)
Panel	8	1220X2800 (mm) Arka Yüz Beyaz/Back Side White
Panel	18	1220X2800 (mm) Tek Yüz/One Faced
Panel	8	1220X2800 (mm) Çift Yüz/Double Faced
Panel	18	1220X2800 (mm) Çift Yüz/Double Faced



3P Panel
3064 Kroko Krem/
Croco Cream

AGT 3P Panel ile Stile Dokun *Touch the Style with AGT 3P Panel*

"Stile dokun" mottosuyla yola çıkan 3P Panel Koleksiyonu, mobilya ve dekorasyon sektöründe Premium yüzey trendini başlattı. Uluslararası Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen üstün SMR Yüzey Teknolojisi sayesinde parmak izi dirençli, leke tutmaz ve çizilmelere karşı yüksek dirence sahiptir.

Setting off with the motto of "Touch the Style", the 3P Panel Collection started the Premium surface trend in the furniture and decoration industry. Thanks to the superior SMR Surface Technology developed as a result of international R&D studies, it does not leave fingerprints, does not stain and has high resistance to scratches.









3P Panel
3048 Elit Gri/
Elite Grey

3P Panel
3062 Kroko Mavi/
Croco Blue

3P PREMIUM PET PANEL COLLECTION RENKLER

3P PREMIUM PET PANEL COLLECTION COLORS

3P YÜZEYLER / SURFACES					
SOLID YÜZEYLER SOLID SURFACES			DOKULU YÜZEYLER TEXTURED SURFACES		
					
3055 Polar Beyaz/Polar White	3054 Latte Krem/Latte Cream	3053 Vintage Bej/Vintage Beige	3066 Limba Açık Gri/Limba Light Grey	3061 Timber Açık/Timber Light	3071 Timber Gri/Timber Grey
					
3052 Konfor Gri/Comfort Grey	3051 Kareta Yeşili/Caretta Green	3050 Yaprak Yeşili/Leaf Green	3059 Tekstil Açık/Textile Light	3060 Tekstil Vizon/Textile Vison	3064 Kroko Krem/Croco Cream
					
3049 Derin Mavi/Deep Blue	3048 Elit Gri/Elite Grey	3047 Gece Siyahı/Night Black	3062 Kroko Mavi/Croco Blue	3063 Kroko Gri/Croco Grey	3056 Slate Krem/Slate Cream
					
			3069 Slate Bej/Slate Beige	3057 Slate Gri/Slate Grey	3058 Slate Kahve/Slate Coffee



Tüm renklerle birebir uyumlu ABS ve PVC Kenar Bantları bulunmaktadır.
There are ABS and PVC Edge Bands that are perfectly compatible with all colors.

Müşteri talebine istinaden FSC üretimi gerçekleştirilmektedir.
FSC production is carried out in accordance with customer requests.



AGT 3P PREMIUM PET PANEL COLLECTION TEKNİK ÖZELLİKLER/ TECHNICAL PROPERTIES OF AGT 3P PREMIUM PET PANEL COLLECTION				
ÖZELLİKLER SPECIFICATION	BİRİM UNIT	TEST STANDARDI TEST STANDARD	İSTENİLEN DEĞER REQUIRED VALUE	SONUÇLAR RESULTS
YAPIŞMA DAYANIMI (ÖN YÜZEY) ADHESIVE RESISTANCE (FRONT SURFACE)	N/mm ²	EN 323	≥ 0,55	1
YAPIŞMA DAYANIMI (ARKA YÜZEY) ADHESIVE RESISTANCE (BACK SURFACE)	N/mm ²	EN 323	≥ 0,55	0,70
SICAKLIK DAYANIMI (ÖN YÜZEY) TEMPERATURE RESISTANCE (FRONT SURFACE)	°C	—	≤ 80	≤ 80
SICAKLIK DAYANIMI (ARKA YÜZEY) TEMPERATURE RESISTANCE (BACK SURFACE)	°C	—	≤ 70	≤ 70
FORMALDEHİT SALINIMI (KAPLI LEVHA) FORMALDEHYDE RELEASE (COATED SHEET)	mg/ m ² h	EN ISO 12460-3	≤1,75 mg/ m ² h (E0 limit)	0,42 mg/ m ² h
MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF SURFACE RESISTANCE TO MICRO SCRATCHES	% değişim % change	TS CEN / TS 16611 (Method A)	≤ 10	9
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM) RESISTANCE TO COLD LIQUIDS (RESISTANCE TO CHEMICALS)	Sınıf Class	EN 12720+A1	5	5
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI (70 °C) SURFACE RESISTANCE TO DRY HEAT (70°C)	Sınıf Class	EN 12722	5	5
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞIN TAYİNİ (70 °C) DETERMINATION OF SURFACE RESISTANCE TO WET TEMPERATURE (70°C)	Sınıf Class	EN 12721	5	5
PANEL DÖNÜKLÜK TOLERANSI PANEL WARPING TOLERANCE	mm		Kısa kenarda (1220 mm) ≤ 4 mm Uzun kenarda (2880 mm) ≤ 10 mm Short Side (1220 mm) ≤ 4 mm Long Side (2880 mm) ≤ 10 mm	Kısa kenarda (1220 mm) ≤ 4 mm Uzun kenarda (2880 mm) ≤ 10 mm Short Side (1220 mm) ≤ 4 mm Long Side (2880 mm) ≤ 10 mm

